

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-SI Silicone Spray 400 ml

Articolo-No: 519663

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it

fischer 
innovative solutions

Versione sostitutiva di: 10.04.2015

Data della stampa: 27.06.2017

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale **FTC-SI Silicone Spray 400 ml**

1.2 Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio

Restrizioni raccomandate Nessuna durante la normale lavorazione. Fare attenzione al foglio di istruzioni tecniche.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo
fischer italia S.R.L.
Corso Stati Uniti, 25 Casella Postale 391
35127 Padova Z.I. SUD
Telefono: +39 04 98 06 31 11
Telefax: +39 04 98 06 34 01
E-mail: sercli@fischeritalia.it
Internet: <http://www.fischeritalia.it>

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico d'emergenza +49(0)6132-84463 (24h)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 Flam. Aerosol 1; H222 H229 Aquatic Chronic 3; H412

2.2 Elementi dell'etichetta

Pittogramma di pericolo



GHS02

Avvertenza

Pericolo

Frase H

H222: Aerosol altamente infiammabile.
H229: Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Frase P

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210: Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – Non fumare.

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-SI Silicone Spray 400 ml

Articolo-No: 519663

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it



Versione sostitutiva di: 10.04.2015

Data della stampa: 27.06.2017

P211: Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

P251: Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

P410+P412: Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in trattamento di rifiuti speciali

Informazioni integrative

È possibile la formazione di miscele esplosive senza ventilazione sufficiente.

2.3 Altri pericoli

Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente Non conosciuti.

Indicazione di pericolo Non conosciuti.

Indicazioni sui pericoli Non conosciuti.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Ingredienti pericolosi

Sostanza contenuta		Classificazione 1272/2008/CE	Concentrazione
e isobutano	No. CAS: 75-28-5 No. CE: 200-857-2 No. INDICE: 601-004-00-0 No. REACH: 01-2119485395-27	Flam. Gas 1; H220 Compr. Gas; H280	25.0 – 50.0 %
etano	No. CAS: 74-98-6 No. CE: 200-827-9 No. INDICE: 601-003-00-5 No. REACH: 01-2119486944-21	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H280	25.0 – 50.0 %
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 5% n-Hexan	No. CE: 921-024-6 No. REACH: 01-2119475514-35	Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336	2.5 – 10.0 %
propano	No. CAS: 106-97-8 No. CE: 203-448-7 No. INDICE: 601-004-00-0 No. REACH: 01-2119474691-32	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H220	2.5 – 10.0 %
Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane	No. CE: 927-510-4 No. REACH: 01-2119475515-33	Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336	2.5 – 10.0 %

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: **FTC-SI Silicone Spray 400 ml**

Articolo-No: 519663

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it



Versione sostitutiva di: 10.04.2015

Data della stampa: 27.06.2017

	Togliere/Spogliarsi immediatamente di tutti gli indumenti contaminati.
Se inalato	SE INALATO : Allontanare la vittima per respirare aria fresca e farla restare a riposo in una posizione che facilita la respirazione. In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.
In caso di contatto con la pelle	SE PRESENTE SULLA PELLE : Lavare delicatamente con molto sapone e acqua.
In caso di contatto con gli occhi	In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.
Se ingerito	In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrarli il contenitore o l'etichetta. Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Bere 1 o 2 bicchieri d'acqua. NON indurre il vomito.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Assistenza medica immediata Dati non disponibili

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione appropriati Anidride carbonica (CO₂)
Polvere asciutta
Schiuma
Spruzzo d'acqua a getto

Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza Getto d'acqua abbondante

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Rischi specifici di esposizione che emanano dalla sostanza o dal preparato stesso, i suoi prodotti di combustione, o gas rilasciati Il contenitore si può rompere per riscaldamento.
Calore o fuoco possono rilasciare gas tossici.
Può formare miscele esplosive in aria.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Attrezzature particolari di protezione durante operazioni antincendio In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.
In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-SI Silicone Spray 400 ml

Articolo-No: 519663

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it



Versione sostitutiva di: 10.04.2015

Data della stampa: 27.06.2017

Altri dati per la lotta antincendio Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio.
Raffreddare i recipienti e l'ambiente circostante con acqua nebulizzata. Il contenitore si può rompere per riscaldamento.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni per le persone Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.
Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.
Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento.

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.
Impedire di cospargere su una vasta zona (as esempio tramite barriere d'olio o zone di contenimento).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica Asciugare con materiali inerti (p.es. sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante universale, segatura).
Prevedere una ventilazione adeguata.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni Vedere sezione 8/13

6.5 Ulteriori indicazioni

Indicazioni particolari Manipolare il materiale recuperato come descritto nella sezione " considerazioni sull'eliminazione".
Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro Aprire e maneggiare il recipiente con cura.
Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro. I vapori sono più pesanti dell'aria e si diffondono rapidamente al suolo.
ATTENZIONE: l'aerosol è pressurizzato. Non esporre alla luce del sole e a temperature al di sopra di 50 °C. Non forzare l'apertura o gettare nel fuoco anche dopo averlo usato. Non spruzzare sulle fiamme od oggetti roventi.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50 °C. Non forzare l'apertura o bruciare, anche dopo l'uso.
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
Non spruzzare su fiamma libera o altro materiale incandescente.

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-SI Silicone Spray 400 ml

Articolo-No: 519663

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it



Versione sostitutiva di: 10.04.2015

Data della stampa: 27.06.2017

Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.
Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti per i locali e i contenitori di stoccaggio

Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in un ambiente fresco e ben ventilato.

Il contenitore si può rompere per riscaldamento.

Immagazzinare rispettando la regolamentazione locale.

TRGS 510

2B Aerosol

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro.

8.2 Controlli dell'esposizione

Protezione respiratoria

In caso di areazione insufficiente indossare una protezione respiratoria.

Protezione delle mani

Indossare guanti di protezione.

Materiali idonei:

gomma butilica, Cloroprene, Gomma nitrilica

Materiali non-idonei:

Guanti monouso in PVC

Spessore materiale:

$\geq 0,5$ mm

Tempo di penetrazione:

> 120 min

Osservazioni:

Sostituire in caso di usura. Stare attenti al fatto che se usato quotidianamente, la durata di un guanto di protezione resistente a prodotti chimici, può essere considerevolmente più breve dei tempi di penetrazione misurati secondo la norma EN 374. Questo è dovuto a numerosi fattori esterni come ad esempio la temperatura.

Protezione degli occhi

Occhiali di sicurezza ben aderenti

Protezione della pelle e del corpo

Indossare adeguati indumenti di protezione.

Notano:

Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.

Norme generali protettive e di igiene del lavoro

Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.

Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

Non respirare vapori/nebbia/gas.

Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.

Tener lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.

Usare una crema di protezione prima di manipolare il prodotto.

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE



Nome commerciale: FTC-SI Silicone Spray 400 ml

Articolo-No: 519663

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it

Versione sostitutiva di: 10.04.2015

Data della stampa: 27.06.2017

Informazioni sulle normative di tutela ambientale Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente.

Dati di progetto Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Aerosol
Colore	trasparente
Odore	per la benzina solvente
Soglia odore :	non determinato
pH	non determinato
Punto di fusione [°C] / Punto di congelamento [°C]	non determinato
Punto di ebollizione [°C]	non applicabile (Aerosol)
Punto di infiammabilità [°C]	non applicabile (aerosol)
Tasso di evaporazione [kg/(s*m ²)]	Dati non disponibili
Infiammabilità (solidi, gas)	Dati non disponibili
Limiti di esplosione [Vol-%]	
Limite inferiore:	non determinato
Limite superiore:	non determinato
Tensione di vapore [kPa]	non determinato
Densità [g/cm ³]	0,58
Temperatura:	20 °C
Densità relativa	non determinato
Idrosolubilità [g/l]	insolubile
Solubilità [g/l]	Dati non disponibili
Coefficiente di distribuzione (n-octanolo/acqua) (log P O/W)	non determinato
Temperatura di autoaccensione [°C]	non determinato
Autoinfiammabilità	non auto-infiammabile
Temperatura di decomposizione [°C]	non determinato

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-SI Silicone Spray 400 ml

Articolo-No: 519663

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it



Versione sostitutiva di: 10.04.2015

Data della stampa: 27.06.2017

Viscosità dinamica [kg/(m*s)] non determinato

Rischio di esplosione. Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.

Proprietà ossidanti Dati non disponibili

9.2 Altre informazioni

Temperatura di accensione [°C] > 200

Densità relativa del vapore (aria=1) non determinato

Mescolabilità con acqua parzialmente miscibile

Contenuto di solventi [%] 93,1 %

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Decomposizione termica Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

10.2 Stabilità chimica

Stabilità chimica Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose Nessuna durante la normale lavorazione.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Il contenitore si può rompere per riscaldamento.
Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi Ossidi di carbonio

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Ingredienti pericolosi

isobutano (contenente >= 0.1 % butadiene (203-450-8))

Tossicità orale [mg/kg]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 - dati aziendali

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-SI Silicone Spray 400 ml

Articolo-No: 519663

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it



Versione sostitutiva di: 10.04.2015

Data della stampa: 27.06.2017

Tossicità cutanea [mg/kg]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità inalatoria [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
> 50	LC50	ratto	4 h	100

Fonte: 100 – dati aziendali

propano

Tossicità orale [mg/kg]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità cutanea [mg/kg]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità inalatoria [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
20	LC50	ratto	4 h	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Kohlenwasserstoffe, C6–C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 5% n-Hexan

Tossicità orale [mg/kg]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
> 5840	DL50	ratto	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità cutanea [mg/kg]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
> 2920	DL50	ratto	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità inalatoria [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
< 25,2	LC50	ratto	4 h	100

Fonte: 100 – dati aziendali

butano

Tossicità orale [mg/kg]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità cutanea [mg/kg]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-SI Silicone Spray 400 ml

Articolo-No: 519663

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it



Versione sostitutiva di: 10.04.2015

Data della stampa: 27.06.2017

Tossicità inalatoria [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
658	LC50	ratto	4 h	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane

Tossicità orale [mg/kg]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
> 5840	DL50	ratto	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità cutanea [mg/kg]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
> 2920	DL50	ratto	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità inalatoria [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
> 23300	LC50	ratto	4 h	100

Fonte: 100 – dati aziendali

11.2 Ulteriori indicazioni

Indicazioni particolari (capitolo 11.) Lo stesso prodotto non è stato sottoposto a test.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Ingredienti pericolosi

isobutano (contenente ≥ 0.1 % butadiene (203-450-8))

Tossicità per i pesci [mg/l]	Fonte
27,98	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità per Daphnia [mg/l]	Fonte
14,22	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità per le alghe [mg/l]	Fonte
7,71	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Degradabilità rapida

propano

Tossicità per i pesci [mg/l]	Criterio di test	Durata dell'esposizione	Fonte
> 1000	LC50	96 h	100

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-SI Silicone Spray 400 ml

Articolo-No: 519663

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it



Versione sostitutiva di: 10.04.2015

Data della stampa: 27.06.2017

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità per Daphnia [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
14,22	LC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua).	48 h	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità per le alghe [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
7,71	EC50	Scenedesmus quadricauda (alghe cloroficee)	96 h	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Degradabilità rapida

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 5% n-Hexan

Tossicità per i pesci [mg/l]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità per Daphnia [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
3	EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua).	48 h	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità per le alghe [mg/l]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

butano

Tossicità per i pesci [mg/l]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità per Daphnia [mg/l]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità per le alghe [mg/l]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane

Tossicità per i pesci [mg/l]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-SI Silicone Spray 400 ml

Articolo-No: 519663

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it

fischer 
innovative solutions

Versione sostitutiva di: 10.04.2015

Data della stampa: 27.06.2017

Tossicità per Daphnia [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
3	EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua).	48 h	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità per le alghe [mg/l]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

12.6 Altri effetti avversi

Informazioni supplementari sull'ecologia – Lo stesso prodotto non è stato sottoposto a test.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Osservazioni sullo smaltimento – L'eliminazione con i rifiuti domestici non è consentita. L'eliminazione speciale deve essere effettuato secondo la legislazione locale.
Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari.

No. (codice) del rifiuto smaltito – 160504 – gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
150104 – metallic packaging

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

	Trasporto su strada ADR/RID	Trasporto marittimo IMDG	Trasporto aereo ICAO/IATA
14.1 No UN	1950	1950	1950
14.2 Descrizione delle merci	AEROSOL	AEROSOL	Aerosols, flammable
14.2 Nome di spedizione dell'ONU		AEROSOLS	Aerosols, flammable
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	2	2.1	2.1
Osservazioni	infiammabile	(maximum 1 L) flammable	
Etichetta	2.1 	2.1 	2.1 – Gas: infiammabili 
Categoria	2		
Codice di classificazione	5F		
Codice di limitazione tunnel	D		
EMS no		F-D;S-U	
Categoria di stivamento		A	

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-SI Silicone Spray 400 ml

Articolo-No: 519663

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it



Versione sostitutiva di: 10.04.2015

Data della stampa: 27.06.2017

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Precauzioni non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Trasporto di rinfuse secondo non applicabile

l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

VOC 538,7 g/l (93,1 %)

WGK (autoclassificazione) 2

Classificazione secondo la Direttiva sulla sicurezza nelle aziende Estremamente infiammabile

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza Non pertinente. Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo delle H – frasi

H220: Gas altamente infiammabile.
H222: Aerosol altamente infiammabile.
H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H229: Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
H280: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315: Provoca irritazione cutanea.
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Testo delle classi di pericolo

Flam. Aerosol: Aerosol infiammabile
Aquatic Chronic: Pericoloso per l'ambiente acquatico
Flam. Gas: Gas infiammabile
Press. Gas: Gas sotto pressione
Flam. Liq.: Liquido infiammabile
Asp. Tox.: Pericolo in caso di aspirazione
Skin Irrit.: Irritazione cutanea
STOT SE: Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE



Nome commerciale: **FTC-SI Silicone Spray 400 ml**

Articolo-No: 519663

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it

Versione sostitutiva di: 10.04.2015

Data della stampa: 27.06.2017

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classificazione	Valutazione
Aerosol 1; H222	Dati sperimentali
Aquatic Chronic 3; H412	calcolato
Aerosol 1; H229	Dati sperimentali

Restrizioni raccomandate

Nessuna durante la normale lavorazione. Fare attenzione al foglio di istruzioni tecniche.

Le variazioni rispetto all'ultima versione sono contrassegnate con *.

I dati si poggiano sul livello odierno delle nostre conoscenze ed esperienze. Il foglio di istruzioni per la sicurezza descrive prodotti riguardo a quello che concerne le esigenze di sicurezza. I dati non hanno il significato di assicurazione di determinate caratteristiche.