

Scheda dati

Specifiche



Centralino Resi9 MP parete 12 moduli bianco porta opaca

MIP10112

Prezzo: 47,80 EUR

Presentazione

Gamma	"Resi9"
Nome Prodotto	"Resi9 MP"
Tipo Prodotto	Cassetta
Modello Pulsantiera	Contenitore modulare
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	12
Nb Of Horizontal Rows	1
Type Of Door	Piana
Larghezza	Esterno: 268 mm
Altezza	Esterno: 228 mm
Profondità	Esterno: 102 mm

Caratteristiche tecniche

Montaggio Pulsantiera	Superficie
Passo 9 Mm	24
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	12
Corrente Nominale [In]	63 A
Tipo Di Guida	Guida asimmetrica 35 mm
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Ingresso Cavi	1 flangia in condotto 1 flangia nuda
Funzione Blocco Terminale	Senza
Materiale Contenitore	Parte posteriore: tecnoplastica Porta: tecnoplastica Lato frontale: tecnoplastica
Profondità Interna	80 mm
Colore	Porta: bianco (RAL 9003) Lato frontale: bianco (RAL 9003)
Mercato	Residenziale

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-3 CEI 60670-1 CEI 60670-24
Marchi Qualità	IMQ

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Resistenza Al Fuoco	Porta: 650 °C Parte posteriore: 650 °C Lato frontale: 650 °C
Grado Di Protezione Ip	IP40
Grado Di Protezione Ik	IK07
Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	10,2 cm
Confezione 1: Larghezza	22,8 cm
Confezione 1: Profondità	26,8 cm
Confezione 1: Peso	660 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	8
Confezione 2: Altezza	52 cm
Confezione 2: Larghezza	30 cm
Confezione 2: Profondità	40 cm
Confezione 2: Peso	6,4 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	128
Confezione 3: Altezza	120 cm
Confezione 3: Larghezza	80 cm
Confezione 3: Profondità	120 cm
Confezione 3: Peso	98,08 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

✓ Senza Mercurio	
✓ Informazioni Esenzioni Rohs	Sì
✓ Prodotto Privo Di Alogeni	

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio