



COLLETTORE IN ACCIAIO INOX DN 40 CON DETENTORE DI TARATURA E TESTA TERMOSTATIZZABILE D30x1,5

- TIPOLOGIA PRODOTTO = Collettore in acciaio inox (Collettore di Mandata + Collettore di Ritorno)
- BARRA COLLETTORI = Acciaio Inox EN10088-2X5CrNi1810 Aisi304 DIN1.4301 Dn40
- DETENTORE DI TARATURA = Corpo e Stelo in ottone CW617N (Nichelato) / Tenute EPDM
- TESTA TERMOSTATIZZABILE = Acciaio Inossidabile EN10088-2X5CrNi1810 Aisi304 / Molla Aisi304 / Albero Aisi316
- IDONEITA' = Sistemi Riscaldamento e Raffrescamento
- DIAMETRO ESTERNO NATIVO = 40mm
- SPESSORE PARETE = 1.5mm
- CONTENUTO D'ACQUA= (Lt/Mt) 3.05
- RUGOSITA = 10 μ m
- KVS TUBAZIONE = Mc/h 22
- KVS TESTA TERMOSTATIZZABILE = Mc/h 2.75
- KVS DETENTORE DI TARATURA = Mc/h 2.88
- DIAMETRO INTERNO LATO ALLACCIO = mm 23
- DIAMETRO NOMINALE TUBO LATO TAPPO = 1" M
- DIAMETRO NOMINALE DADO GIREVOLE = 1" F
- COEFFICIENTE DI CONDUCIBILITA' TERMICA = W/Mq°k 61
- TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO = 95°C
- PERMEABILITA' ALL'OSSIGENO TUBAZIONE(gg/McGG) = 0
- VALVOLA DI SFIATO = Insetto Aisi304 EN10088-2X5CrNi1810 / Corpo PA66 / Tenute EPDM
- RACCORDI ALLE TUBAZIONI = Eurocono 3/4" UNI EN 12164 CW617N (Nichelato)
- INTERASSE TRA I RACCORDI EUROCONO = mm 50
- INTERASSE TRA COLLETTORE ANDATA/RITORNO = mm 200
- LUOGO DI PRODUZIONE = Europa

Codice	Circuiti	Lunghezza (mm)	Confezione Pz
MTPASI02	2	264	1
MTPASI03	3	314	1
MTPASI04	4	364	1
MTPASI05	5	414	1
MTPASI06	6	464	1
MTPASI07	7	514	1
MTPASI08	8	564	1
MTPASI09	9	614	1
MTPASI10	10	664	1
MTPASI11	11	714	1
MTPASI12	12	764	1
MTPASI13	13	814	1
MTPASI14	14	864	1
MTPASI15	15	914	1
MTPASI16	16	964	1

Lonato del Garda 01/01/2021

I dati e le caratteristiche tecniche contenuti nel presente, non vincolano in nessun modo la Bampi Spa nel caso di variazioni tecniche, commerciali ed errori di stampa; la riproduzione è vietata salvo autorizzazione scritta da parte della Direzione Commerciale

