



Ambito applicativo

Guaina disaccoppiante idonea alla coibentazione di tubazioni impiegate per lo scarico dei reflui in conformità alla EN 1451-1 per impianti in edifici a destinazione residenziale, industriale e commerciale, pubblici e ricettivi come ospedali, case di riposo e RSA, alberghi, scuole, luoghi di culto.

Istruzioni per la progettazione

Guaina elastica monostrato in polietilene espanso per il rivestimento di tubazioni di scarico dimensionate in accordo alla norma UNI EN 12056-2:2001. Per la corretta applicazione della guaina FONOdBAM, seguire le istruzioni contenute nel manuale tecnico Bampi sui sistemi di scarico.

Modalità d'installazione

Per il tubo - Tagliare il rotolo di guaina FONOdBAM nella misura sufficiente per coprire la lunghezza del tubo ed infilarla all'esterno dello stesso fino al sormonto con la guaina del tubo/raccordo successivo, onde evitare ponti acustici. Bloccare il sormonto dei due lembi della guaina con del nastro adesivo al fine di garantirne la tenuta durante le operazioni di cantiere.

Per i raccordi - Rivestire il raccordo con il nastro adesivo in rotolo FONOdBAM facendo attenzione che vi sia un minimo di sormonto dei lembi dell'isolante per evitare ponti acustici e bloccare con fascette in plastica.

Per i collari - L'eventuale collare di staffaggio va stretto direttamente sul tubo e rivestito successivamente con il nastro adesivo FONOdBAM garantendo il necessario sormonto dei lembi con la guaina di rivestimento del tubo. Bloccare tutto con fascette in plastica.

Diametri disponibili

Codice	FONO0550	FONO0580	FONO0511	FONO0511
Ø tubi (mm)	50	75-80-90	100-110	125

Caratteristiche e prestazioni di esercizio

- Guaina in polietilene espanso a cellule chiuse ottenuto per estrusione
- Colore: azzurro
- Comportamento al fuoco: Classe D-s2, d2 secondo EN 13501-1
- Densità: 30 kg/m³
- Spessore: 5 mm.
- Resistenza termica a 10°C: 0,12 m²K/W
- Tolleranze dimensionali: ± 10%
- Lunghezza rotolo guaina: 15 metri (valida per tutti i diametri disponibili)
- Lunghezza rotolo nastro: 5 metri
- Larghezza rotolo nastro: 70 mm.
- Garanzia di 10 anni contro difetti di fabbricazione (Art. 1490 del C.C.)