

CUPEX GEL



**CONDIZIONAMENTO
REFRIGERAZIONE**



Il meglio per gli impianti di condizionamento dell'aria.

I nuovi apparecchi funzionanti con i fluidi refrigeranti tipo R 410A e R 32, raggiungendo temperature più elevate dei precedenti rendono necessario l'utilizzo di tubi rivestiti che soddisfino tali esigenze.

TUBO DI RAME FEINROHREN SUPER GREEN FIVE STARS

- Lega: Cu-DHP (Cu: 99.90% min., P: 0.015±0.040%) secondo UNI EN 12449.
- Dimensioni, tolleranze, pulizia interna secondo UNI EN 12735-1 certificato IGQ P112.
- Residuo carbonioso <0,05 mg/dm².
- Garanzia: 30 anni contro la corrosione.

CAMPI DI UTILIZZO

- Impianti di climatizzazione.
- Split.
- Pompe di calore.

RIVESTIMENTO ZETACELL

- Esterno: LD-PE.
- Interno: POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO a cellule chiuse secondo EN 14313. Spessori secondo EN 14114. D.L. 10/91 DPR 412/93. Non contiene CFC e HCFC (Reg. CEE/UE2037/2000), dannosi per l'ambiente.
- Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua: $\mu = > 9000$ secondo EN 13469.
- Temperatura di utilizzo: -80 °C + 120 °C.
- Reazione al fuoco: Euroclasse B s2 d0 secondo EN 13501-1 CE.
- Marcatura: ZETAESSE EUROCLASSE B s2 d0 EN 13501-1 CE CUPEX GEL 1/4X1 EN 12735-1 IGQ P112 GAS R410A R32 TRIM. ANNO L.



Tubo rame Ø est.		Spessori disponibili	Spessore nominale isolante	Max pressione di esercizio	Peso nominale tubo rame
Pollici	mm	mm	mm	bar	g/m
1/4	6,35	0,8/1,0	9,0	134	150
3/8	9,52	0,8/1,0	9,0	89	238
1/2	12,70	0,8/1,0	9,0	72	327
5/8	15,87	1,0	11	57	416
3/4	19,05	1,0	11	52	505
7/8	22,22	1,0	11	42	594



ZETAESSE SPA

Via Vicenza 45, - 31050 VEDELAGO (Tv) - Italy - T +39 (0)423700711 - F +39 (0)423401177 - info@zetaesse.it - www.zetaesse.it