

PS-04A



Pressoflussostato elettronico per elettropompa conforme alla normativa RoHS.
Pressure control for water pump RoHS standard.

Pressione di partenza: 1,5 bar
Pressione massima: 10 bar
Connettore: 1"
Temperatura di esercizio: 0-60°C
Grado di protezione IP65
Tensione: 230 ± 10 %
Max Intensità: 10 A

Starting Pressure: 1.5bar
Max Pressure: 10bar
Connector size: G1"
Operating Temperature: 0-60°C
IP Grade: IP65
Rated voltage: 230 ± 10 %
Max Intensity: 10 A

APPLICAZIONE

- Comanda l'avviamento e l'arresto di una elettropompa quando si apre o si chiude, rispettivamente, un rubinetto
- Arresta automaticamente l'elettropompa per evitare danni causati dal funzionamento a secco
- Protegge dagli effetti del colpo d'ariete

APPLICATION

- Starts and stops the pump in accordance with the situation of the taps
- Stops the pumps automatically to prevent it from damage caused by dry-running
- Overcomes the effects of water hammering

Codice Code	Taratura di ripartenza	Conf. Pack
10PS0415	1.5 bar	12
10PS0422	2.2 bar	12

PS-04B



Pressoflussostato elettronico per elettropompa conforme alla normativa RoHS con pressione di partenza regolabile, manometro e riarmo automatico.
Pressure control for water pump RoHS standard with adjustable pressure starting, pressure gauge and automatic reset.

Alimentazione: 220V-240V
Intensità massima: 10 A
Frequenza: 50/60 Hz
Potenza max della pompa: 1.5 kW
Attacco: 1"
Pressione massima: 10 bar
Protezione: IP65
Temperatura max d'esercizio: 60°C
Range di regolazione: 1.2 - 3

Rated voltage: 220V-240V
Max current: 10 A
Frequency: 50/60 Hz
Max. Power: 1.5 kW
Joint Screw: G1"
Max Working Pressure: 10 bar
Protection grade: IP65
Max Working Temperature: 60°C
Adjustable Pressure Starting Range: 1.2 - 3

Codice Code	Taratura di ripartenza	Conf. Pack
10PS04B	da 1,2 a 3 bar	12

PS-04T



Pressoflussostato elettronico cablato per elettropompa con tre tipologie di funzionamento: Pressione-Flusso-Tempo.
Wired pressure control for water pump RoHS standard with adjustable pressure starting, pressure gauge and automatic reset.

Alimentazione: 220V-240V
Intensità massima: 10 A
Potenza max della pompa: 1.5 kW / 2Hp
Attacco: 1"
Pressione massima: 10 bar
Protezione: IP65
Temperatura max d'esercizio: 60°C
Range di regolazione: 1.2 - 3
1,6 m cavo con spina SHUKO
45 cm cavo per connessione **POMPA**

Rated voltage: 220V-240V
Max current: 10 A
Max. Power: 1.5 kW / 2Hp
Joint Screw: G1"
Max Working Pressure: 10 bar
Protection grade: IP65
Max Working Temperature: 60°C
Adjustable Pressure Starting Range: 1.2 - 3
1.6 m SHUKO plug cable
45 cm pump connection cable

Codice Code	Taratura di ripartenza	Conf. Pack
10PS04T	da 1,2 a 3 bar	12

Art. 025



Raccordo tre pezzi in polimero con o-ring e guarnizioni montate.
3 pcs polymer fitting with o-ring and gaskets.

Codice Code	Conf. Pack
5034250	Bocchettone 3 pezzi 1" 12