

MOTORI SOMMERSI MONOFASE IN BAGNO D'OLIO PER POZZI 4" SINGLE-PHASE SUBMERSIBLE MOTORS IN OIL BATH FOR 4" WELLS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41) ;
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Partenza/ora 30 max.

MOTORE

- Monofase 230V-50Hz
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
- Motore sommerso in bagno d'olio
- Fluido di riempimento conforme alle norme sul contatto degli oli con gli alimenti e ai requisiti di purezza specificati nell'allegato alla G.U n.104 del 20-04-1973 ; inoltre è conforme alle norme F.D.A.
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Servizio continuo S1
- Connettore del cavo rimovibile

MATERIALI MOTORE

- Camicia esterna Acciaio inox AISI 304
- Coperchio Motore Acciaio inox AISI 304
- Albero motore Acciaio inox AISI 630
- Supporto superiore Ghisa trattata con cataforesi
- Tenuta meccanica Ceramica/Grafite

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C (for home use according to EN 60335-2-41)
- Max. liquid temperature: 35°C (for other uses)
- Start/hour 30 max.

MOTOR

- Single-phase 230V-50Hz
- Two-pole induction motor
- Submersible motor in oil bath
- The filling fluid meets the regulations for food-grade oils and the purity requirements specified in the annex to Official Gazette No. 104 of April 20, 1973. It also complies with FDA
- Class F Insulation
- IP 68 Protection
- S1 Continuous duty
- Removable cable connector

MOTOR MATERIALS

- External casing Stainless steel AISI 304
- Motor cover Stainless steel AISI 304
- Motor shaft Stainless steel AISI 630
- Upper bracket Cataphoresis-treated Cast Iron
- Mechanical seal Ceramic/Graphite



MOTORI MONOFASE 50Hz - SINGLE-PHASE MOTORS 50Hz

TIPO - TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		Voltage	In	Efficienza	COS Φ	RPM	Thrust Load	Condensatore	Cavo - Cable		PESO WEIGHT	H
Monofase Single-phase	P2		V	A	Efficiency %			N	Capacitor	mm ²	mt.	Kg	mm
	HP	kW											
MS4 - 0,5	0,5	0,37	230	3,6	57	0,93	2850	3000	22	1,5	1,7	8	359
MS4 - 0,75	0,75	0,55	230	4,7	61	0,93	2850	3000	25	1,5	1,7	8,7	374
MS4 - 1	1	0,75	230	5,8	63	0,93	2850	3000	40	1,5	1,7	9,6	394
MS4 - 1,5	1,5	1,1	230	7,8	66	0,93	2850	4000	60	1,5	1,7	11,2	431
MS4 - 2	2	1,5	230	10,5	70	0,93	2850	4000	65	1,5	1,7	12,9	471
MS4 - 3	3	2,2	230	15	70	0,93	2850	5000	70	1,5	1,7	18	584