

Citofono esterno

Sensore di immagine	Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/2.7" (alta sensibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione)
Obiettivo	2,0 mm @ F2.2, angolo di visualizzazione: 162° (in diagonale)
Visione diurna e notturna	Filtro IR-CUT con commutazione automatica, luce infrarossa 850 nm x 2 (max. 6 m)
Risoluzione max	2048 × 1296 (2K)
DNR	DNR 2D/3D
Compressione video	H.265/ H.264
Frequenza fotogrammi	Max: 15 fps; funzionalità auto-adattiva durante la trasmissione in rete

Collegamento e funzione

Metodo di collegamento	Collegamento cablato (2 fili, compatibile con sistema a 4 fili), trasmissione del segnale digitale
Distanza di trasmissione	Φ 2 x 0,75 mm², max. 50 m Φ 2 x 1,5 mm², max. 100 m Doppino intrecciato, max. 120 m
Apertura della porta (Cancello)	Supporto per 2 porte di cablaggio. Distanza da 1 a 10 m. Il pannello del citofono prevede un collegamento con contatto “a secco”, senza corrente elettrica, da collegare al pulsante del cancello automatico, potere di interruzione del cancello: 12 V/2 A
Sblocco (piastra di attacco elettrico)	Supporto per 2 porte di cablaggio. Distanza da 1 a 10 m. La piastra di attacco elettrico o la serratura ordinate devono avere una memoria meccanica; l'alimentazione della piastra di attacco elettrico o della serratura non deve superare i 12 V/1,1 A, in alternativa attenersi al manuale d'uso.
Modalità apertura porta	1.RFID badge (Badge × 5 pezzi) 2.Sblocco tramite tastiera 3.Sblocco remoto dell'app 4.Sblocco del display interno 5.Sblocco del codice QR

Interfaccia citofono esterno

Ingresso audio	Microfono ad alta sensibilità integrato
Uscita audio	Altoparlante integrato ad alta potenza
Pulsante citofono	Supporto, 1 pulsante. La luce può essere impostata come accesa o spenta.
Targhetta	Un totale di tre targhette scritte a mano (una già sul pannello del citofono). La luce può essere impostata come accesa o spenta.
Terminale	Due porte di cablaggio per il collegamento dello schermo. Due porte di cablaggio per il collegamento del cancello. Due porte di cablaggio per il collegamento della piastra di attacco elettrico.

Funzioni

Allarme intelligente	Rilevamento intelligente del movimento delle persone, rilevamento prolungato
Allarme manomissione	Supportato
Videocitofoni	Comunicazione video bidirezionale a lunga distanza

Informazioni generali

Condizioni operative	Da -30 °C a 60 °C , Umidità 95% o inferiore (senza condensa)
Grado di protezione	Impermeabile, con copertura per lo schermo
Dimensioni	161 x 87 x 20 mm

Display interno

Dimensioni del display	Schermo touch da 7"
Risoluzione	1024 x 600

Interfaccia

Ingresso audio	Microfono ad alta sensibilità integrato
Uscita audio	Altoparlante integrato ad alta potenza
Pulsante	Pulsante di accensione/spegnimento dello schermo
Terminale	Due porte di cablaggio per collegare il primo citofono esterno. Due porte di cablaggio per collegare il secondo citofono esterno. Due porte di cablaggio per collegare uno schermo interno aggiuntivo (non incluso nel kit)
Archiviazione	Supporta le schede microSD (fino a 512 GB)

Parametri Wi-Fi

Standard Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Gamma di frequenza	2.4 GHz: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5 GHz: 5,15 GHz ~ 5,25 GHz
Larghezza di banda del canale	Supporta 20 MHz
Protezione	WEP a 64/128 bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocità di trasmissione	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps, 11ac: 433,3 Mbps

Parametri di rete

Protocollo di interfaccia	Protocollo proprietario EZVIZ Cloud
Protocollo	Protocollo EZVIZ Connect

Funzione

Diverse suonerie	Fino a 20 suonerie
Funzioni	Visualizzazione live, riproduzione, conversazione bidirezionale, videochiamata

Informazioni generali

Condizioni operative	Da -10° C a 45 °C, Umidità 95% o inferiore (senza condensa)
Peso	Peso netto: 855 g Con la confezione: 1825 g
Dimensioni	180 x 111 x 15 mm
Alimentazione in ingresso	Alimentatore 24 V CC/1 A, adattatore (100-240 V CA)
Assorbimento	8 W, max. 24 W

Funzione

Materiale del pannello	Alluminio metallico
Dimensioni	110 x 50 x 26,5 mm
Peso	150 g
Potere di lavoro	2 batterie alcaline AA
Condizioni operative	Da -25 °C a 70 °C , umidità 10% ~ 95% (senza condensa)
Grado di protezione	IP65

Funzione

Sblocco con password	Supportato (fino a 5 codici diversi, 6-10 cifre)
Allarme Anti-Pry	Supportato