

CARTUCCE PER FILTRO IN PLASTICA

Filo avvolto (FA)

EUROACQUE 23/08/22
© All rights reserved

DESCRIZIONE. Cartucce Filtro d'acqua FILO AVVOLTO

Il filo avvolto (FA) è una cartuccia monouso adatta alla filtrazione meccanica, composta da un filo di polipropilene cardato avvolto su un'anima dello stesso materiale. E' prodotta di serie in 4 misure con diversi gradi di filtrazione ed è disponibile in modelli personalizzati su richiesta.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: +1°C / + 45°C

PORTATA MASSIMA: 10" (1500 LT / H)
7" (1100LT/H)
5" (800LT/H)
20" (3000 LT / H)

GRADO DI FILTRAZIONE: da 5, 10, 20, 50 micron
(la filtrazione standard fornita è 50 microns)

TIPO DI FILTRAZIONE: meccanica

MATERIALI DI COSTRUZIONE

ANIMA: POLIPROPILENE

FILATO: POLIPROPILENE

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA	PEZZI
			x conf.
CFP00712 - 50*	1057 FA	5" (x 1/2")	36 - 140
CFP00717 - 50	1086 FA	7" (x 3/4"-1")	24 - 84
CFP00713 - 50	1056 FA	10" (x 3/4"-1")	80
CFP0071B - 50	2056 FA	20" (x 3/4"-1")	30