



Modulo Geberit Duofix per bidet, 112 cm, universale



DESTINAZIONI D'USO

- Per pareti a montanti in metallo e in legno
- Per pareti d'installazione Geberit Duofix
- Per il montaggio in contropareti ad altezza parziale o totale
- Per il montaggio in pareti divisorie ad altezza totale
- Per altezze del pavimento 0–25 cm
- Per bidet sospesi con rubinetteria a pianale

PROPRIETÀ

- Serie 2025
- Telaio staticamente autoportante, protetto dalla corrosione con verniciatura a polvere
- Con piastra estraibile per fissaggio laterale sopra il modulo d'installazione su profili in metallo o legno o su montanti ad altezza totale Geberit Duofix
- Posizione di fissaggio alternativa per gli ancoraggi a parete

- Piastre di base orientabili, adatte all'installazione nei profili a U UW 50 e UW 75
- Le piastre di base possono essere montate nel binario del sistema Geberit Duofix senza attrezzi e senza componenti aggiuntivi
- Piedi zincati e protetti dalla corrosione, antiscivolo
- Distanza dei fissaggi bidet sospeso 18 cm o 23 cm
- Fissaggio del bidet regolabile in altezza
- Fissaggio per curva tecnica regolabile in altezza e isolato acusticamente
- Fissaggi del rubinetto regolabile in larghezza e in altezza
- Tappo di protezione per singola prova di pressione con acqua fredda fino a un massimo di 15 bar/1500 kPa

DATI TECNICI

Materiale

Acciaio

Regolabile in altezza

Sì

MATERIALE IN DOTAZIONE

- 2 gomiti di allacciamento Rp 1/2" / R 1/2", compatibile MF
- 2 inserti disaccoppiamenti
- 2 manicotti isolanti
- Curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm
- Guarnizione ø 44/32 mm
- Materiale di fissaggio e protezione

INFO

- Non compresi fissaggi a parete o a binario. Da acquistare separatamente come accessorio.
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

No. art.	B cm	H cm	T cm
111.510.00.2	50	112	10