

BreezeIN P5

SPECIFICHE TECNICHE



MODELLO UNITÀ INTERNA			SN09P5S6	SN12P5S6	SN18P5S2	SN24P5S2
EAN Unità Interna			8720568112206	8720568112213	8720568108797	8720568108100
MODELLO UNITÀ ESTERNA			ST09P6	ST12P6	ST18P2	ST24P2
EAN Unità Esterna			8720568112589	8720568112596	8720568108872	8720568108179
Alimentazione Elettrica		V-F-Hz	220-240-1+N-50			
Prestazioni EN 14511	Capacità Raffreddamento	kW - Nom (Min-Max)	2,66 (0,94-3,50)	3,52 (0,60-3,75)	5,20 (1,25-6,00)	7,02 (1,83-8,00)
	Potenza Assorbita Raffreddamento	W - Nom (Min-Max)	805 (240-1370)	1036 (160-1600)	1579 (330-2350)	2100 (390-2900)
	EER	W/W	3,30	3,40	3,29	3,34
	Capacità Riscaldamento	kW - Nom (Min-Max)	2,76 (1,00-3,85)	3,60 (0,60-3,90)	5,30 (1,25-6,20)	7,10 (1,85-8,00)
	Potenza Assorbita Riscaldamento	W - Nom (Min-Max)	713 (290-1700)	927 (160-1600)	1400 (340-2550)	1870 (390-3200)
	COP	W/W	3,87	3,88	3,79	3,80
Prestazioni EN 14825	PdesignC	kW	2,60	3,50	5,20	7,00
	SEER		6,4	6,7	6,5	6,5
	Classe di Efficienza Energetica		A++	A++	A++	A++
	Consumo Energetico Annuale	kWh/anno	143	183	280	377
	PdesignH	kW	2,20	2,40	3,90	5,80
	SCOP		4,0	4,0	4,0	4,1
	Classe di Efficienza Energetica (Stag. Media)		A+	A+	A+	A+
Dimensioni e Prestazioni Unità Interna	Consumo Energetico Annuale (Stag. Media)	kWh/anno	770	840	1365	1981
	Capacità di Deumidificazione	L/h	1,0	1,2	1,8	2,5
	Dimensioni Unità Interna (L-A-P)	mm	790-275-192	790-275-192	920-306-195	1100-333-222
	Dimensioni Imballo (L-A-P)	mm	860-345-265	860-345-265	990-380-265	1165-405-295
	Peso Netto	Kg	7,0	8,5	10,0	14,0
	Peso Lordo	Kg	9,5	10,5	12,0	17,0
	Pressione Sonora (5-4-3-2-1)	dB(A)	42-38-32-26-22	29-30-34-37-43	27-30-36-43-47	47-42-38-34-31
	Portata aria (S)	m³/h	560	570	820	1100
Dimensioni e Prestazioni Unità Esterna	Potenza Sonora (5-4-3-2-1)	dB(A)	53-49-43-35-32	52-49-42-36-32	37-39-46-53-56	58-52-48-44-41
	Dimensioni Unità Esterna (L-A-P)	mm	712-459-276	777-498-290	853-602-349	920-699-380
	Dimensioni Imballo (L-A-P)	mm	765-481-310	818-515-325	890-628-385	960-732-400
	Peso Netto	Kg	20,0	22,5	30,0	39,0
	Peso Lordo	Kg	22,0	24,0	33,0	42,0
	Pressione Sonora (Nom)	dB(A)	54	52	54	59
	Portata Aria (Nom)	m³/h	1700	1900	2200	3000
	Potenza Sonora (Nom)	dB(A)	62	62	64	69
Tubazioni Refrigerante	Dimensione Tubazioni Lato Liquido	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
	Dimensione Tubazioni Lato Gas	mm	9,52	9,52	9,52	12,7
	Lunghezza Massima Equivalente Tubazioni	m	25	25	25	25
	Lunghezza Minima Raccomandata Tubazioni	m	3	3	3	3
	Lunghezza Tubazioni Coperta da Precarica	m	5	5	5	5
	Dislivello Massimo	m	10	10	10	10
Fluido Refrigerante	Incremento di Refrigerante	g/m	15	15	25	25
	Tipologia di Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32	R32
	Quantità di Refrigerante Precaricata	Kg	0,52	0,53	0,96	1,07
	GWP		675	675	675	675
Collegamenti Elettrici	Emissioni Equivalenti di CO ₂	t	0,351	0,358	0,640	0,723
	Collegamento Alimentazione Elettrica	U.I./U.E.	Unità Interna	Unità Interna	Unità Interna	Unità Interna
	Collegamento tra Unità Int. ed Est.	n° cond.	3+Terra	3+Terra	3+Terra	3+Terra
Temperature	Corrente elettrica massima	A	9	12	16	20
	Gamma Temperature Selezionabili	°C	+16 / +31	+16 / +31	+16 / +31	+16 / +31
	Gamma Temperature Interne Operative Raffreddamento (Min/Max)	°C BS	+17 / +32	+17 / +32	+17 / +32	+17 / +32
	Gamma Temperature Esterne Operative Raffreddamento (Min/Max)	°C BS	-15 / +53	-15 / +53	-15 / +53	-15 / +53
	Gamma Temperature Interne Operative Riscaldamento (Min/Max)	°C BS	0 / +30	0 / +30	0 / +30	0 / +30
	Gamma Temperature Esterne Operative Riscaldamento (Min/Max)	°C BS	-20 / +30	-20 / +30	-20 / +30	-20 / +30