

UNITÀ DI POTENZA E SELETTORI PER COMANDI ELETTRONICI

Sigla		Codice									
UP-AU	non montata	9066640	per comandi WM-AU e T-MB2								
 Unità di potenza da installare sull'apparecchio terminale (interfaccia ventilconvettore). • Comanda gli organi elettrici (ventilatore) ed elettroidraulici (valvole) del ventilconvettore. • È collegato alla rete elettrica. • Riceve l'informazione necessaria a comandare tali organi dal comando remoto. • Possibilità di applicazione della sonda NTC (accessorio) per funzione T1 che permette il controllo temperatura aria ripresa. • Possibilità di applicazione della sonda NTC (accessorio) per funzione T2 che controlla la commutazione stagionale (change-over). • Possibilità di applicazione della sonda NTC (accessorio) per funzione T3 come sonda di minima temperatura acqua batteria. • Possibilità di controllo fino a 10 unità (1 master e 9 slaves). • Max. lunghezza cavo della rete: 100m. • Max. lunghezza cavo tra il comando e la prima unità collegata: 20m. Potenza assorbita: 2,3 VA											
Utilizzabile con le serie:			<table><tr><td>CRC CRC-ECM</td><td>CRT-ECM</td><td>CRR-ECM</td><td>CRSL CRSL-ECM</td><td>SK SK-ECM</td><td>CCN CCN-ECM</td><td></td><td></td></tr></table>	CRC CRC-ECM	CRT-ECM	CRR-ECM	CRSL CRSL-ECM	SK SK-ECM	CCN CCN-ECM		
CRC CRC-ECM	CRT-ECM	CRR-ECM	CRSL CRSL-ECM	SK SK-ECM	CCN CCN-ECM						

