

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Tassello Universale Upat UVD II 6x30 S — Codice Articolo: 586565

## Descrizione del Prodotto

Il tassello universale **Upat® UVD II** è un fissaggio in nylon di alta qualità, sviluppato per l'installazione professionale di carichi leggeri e medi. Grazie alla sua geometria intelligente, il tassello si espande in modo sicuro nei materiali da costruzione pieni, mentre si annoda o si ripiega automaticamente all'interno di supporti forati, cavi o lastre. La confezione con codice 586565 si presenta in un pratico barattolo di plastica richiudibile contenente 240 tasselli e 240 viti abbinati.

## Dati Tecnici di Installazione

| Parametro di Installazione                                 | Valore Specificato                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Diametro nominale foro (d <sub>■</sub> )                   | 6 mm                                   |
| Profondità minima foro (h <sub>■</sub> )                   | 45 mm                                  |
| Lunghezza tassello (l)                                     | 30 mm                                  |
| Dimensioni viti incluse (d <sub>s</sub> x l <sub>s</sub> ) | 4.5 x 40 mm (circa)                    |
| Tipo di confezione                                         | Barattolo in plastica industriale      |
| Contenuto confezione                                       | 240 Tasselli + 240 Viti                |
| Materiale tassello                                         | Nylon di alta qualità (Poliammide PA6) |

## Carichi Raccomandati Indicativi (F<sub>rec</sub>)

I carichi si riferiscono a forze di trazione, taglio e inclinazione combinata estrapolate dalle curve prestazionali generali della gamma nylon Upat:

| Materiale di Supporto                     | Carico Raccomandato Indicativo (kN) | Equivalente in Kg |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Calcestruzzo / Cemento (≥ C20/25)         | 0.25 - 0.30 kN                      | ~ 25 - 30 kg      |
| Mattone Pieno (Mz)                        | 0.20 - 0.25 kN                      | ~ 20 - 25 kg      |
| Mattone Forato / Doppio UNI (Hlz)         | 0.10 - 0.15 kN                      | ~ 10 - 15 kg      |
| Cartongesso / Lastre (spessore ≥ 12.5 mm) | 0.05 - 0.08 kN                      | ~ 5 - 8 kg        |

## Vantaggi del Sistema

- **Dispositivo Antirotazione:** Le alette e la struttura seghettata bloccano saldamente il tassello nel foro, impedendone la rotazione durante l'avvitamento.
- **Collare Integrato / Bordo:** Evita che il tassello scivoli completamente all'interno del foro in presenza di supporti vuoti.
- **Flessibilità di Montaggio:** Idoneo sia per installazioni pre-posizionate sia per montaggi passanti.

## Principali Applicazioni

- Fissaggio di ripiani leggeri, mensole e pensili
- Installazione di accessori da bagno (portasciugamani, specchi)
- Canaline elettriche, collari per tubazioni e quadri elettrici
- Binari per tende e lampade a soffitto

Nota: I dati sopra riportati sono elaborati in conformità con i parametri standard della linea Upat Universal Fixings (Gruppo Fischer). Per applicazioni di sicurezza o strutturali, fare riferimento ai manuali di calcolo ufficiali e alle omologazioni ETA vigenti.