

ROMA

La gamma di addolcitori d'acqua proporzionali compatti Roma unisce la tecnologia avanzata a un design funzionale ed elegante per offrire prestazioni eccezionali.

L'addolcitore ROMA è dotato del filtro autopulente Hydra Mini Roma, per garantire la massima protezione e risultati migliori.



MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO
8 bar (116 psi)
MIN PRESSIONE DI ESERCIZIO
2 bar (29 psi)



MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO
45°C (113°F)
MIN TEMPERATURA DI ESERCIZIO
4°C (39,2°F)




MAX DUREZZA TOTALE
50°F (500 ppm CaCO₃)



PUNTO DI INGRESSO



ACQUAFREDDA



PER UN SISTEMA EFFICIENTE E PROTETTO



50 mcr

HYDRA MINI
self-cleaning filter ROMA

Proteggi il tuo addolcitore e il tuo impianto con il nostro filtro autopulente compatto: blocca sedimenti e impurità e ottieni la massima efficienza.

MAX/MIN PRESSIONE DI ESERCIZIO
8,3 bar (120 psi) / 1,2 bar (17,4 psi)
MAX/MIN TEMPERATURA DI ESERCIZIO
45°C (113°F) / 4°C (39,2°F)

PORTATA NOMINALE / ΔP:
2500 l/h - ΔP = 0,68 bar
PORTATA MASSIMA / ΔP:
4000 l/h - ΔP = 1,6 bar

INCLUSO

VANTAGGI

- CONTROLLO ISTANTANEO:**
Indicatori di stato a LED e ampio display a colori intuitivo e multilingue per una semplice gestione del sistema.
- FACILITÀ D'USO:**
Bypass integrato, facile accesso al sale e maniglie ergonomiche.
- PRESTAZIONI CONTINUE:**
Batteria di backup opzionale per completare la rigenerazione anche in caso di interruzioni di corrente.
- RISPARMI INTELLIGENTI:**
Rigenerazione proporzionale controcorrente: meno acqua, meno sale. Fino a 8.000 litri di acqua risparmiati all'anno.
- NESSUNO SPRECO:**
Modalità Holiday per preservare sale e acqua durante i periodi di inattività.
- MASSIMA IGIENE:**
Lavaggio di sicurezza ogni 7 giorni per prevenire la proliferazione batterica.



ROMA 1.32

MODELLI



ROMA 1.25



ROMA 1.15



ROMA 1.10

SPECIFICHE TECNICHE

Materie prime selezionate, idonee all'acqua potabile:
Valvola di controllo: NORYL®
Serbatoio resina: polietilene rinforzato con fibra di vetro
Serbatoio salamoia e armadio: polietilene
Materiale di trattamento: resina a scambio ionico cationica forte
Tipo di rigenerazione: UF - Controcorrente
Valvola automatica: azionata da pistone, controllata elettronicamente
Batteria di backup: 9 V CC (6LR61) - NON INCLUSA

ROMA

CODICE	MODELLO	IN/OUT	RESINA [l]	CAPACITÀ CICLICA [m³ X °f]	SALE PER RIGEN. [kg]	PORTATA MAX [m³/h]	DIMENSIONI mm			PESO [kg]	LIST. 50 €
							A	B	C		
NEA1000301	ROMA 1.10	3/4"	10	60	0,96	0,8	530	530	342	23	1.655,00
NEA1000302	ROMA 1.15	3/4"	15	90	1,34	1,2	632	530	342	26	1.700,00
NEA1000303	ROMA 1.25	3/4"	25	150	2,40	1,8	961	530	342	47	1.850,00
NEA1000304	ROMA 1.32	3/4"	32	192	2,88	2,4	1088	530	342	52	2.000,00

RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE	LIST. 50 €
NMEROMA000007	COVER POSTERIORE + CAVO ALIMENTAZIONE	16,75
NMETECHAUP15	CONNETTORE GOMITO A 90° DA 3/4"	7,80
NMEROMA000003	ASSIEME COVER SUPERIORE	140,00